



体温計としてのご使用はできません。

① テストー 中心温度センサ付赤外放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 826-T4	5-0752-0101 2870910	¥30,000

寸法: 38×24×H220 センサー部/φ3.0mm
測定精度: ±1.5℃ (20~100℃)
±2℃または計測値の±2% (その他の範囲)
±0.5℃ (-30~99.9℃)
±1℃または計測値の±1% (その他の範囲)
分解能: 0.5℃ (非接触式計測) 0.1℃ (接触式計測)
放射率: 0.95~1.00 防塵防水等級: IP67
バッテリータイプ: 単4乾電池2本
バッテリー寿命: 約15時間
アラーム: ディスプレイ表示&ブザー音
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●壁掛け/ポケットホルダー付 ●中心温度センサー付
●レーザーポインター付

非接触 -50~300℃
接触 -50~230℃

防水

非接触 -30~250℃
接触 -50~250℃

② テストー 折りたたみ式 赤外放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 104-IR BT	5-0752-0201 2869401	¥35,000

寸法: 48×21×H178 重量: 197g
測定精度: 非接触測定/±1.5℃または計測値の±1.5% (0~250℃)
接触式測定/±0.5℃ (-30~99.9℃)
分解能: 0.1℃
防塵防水等級: IP65
動作温度: -20~50℃
電源: 単4乾電池2本
●水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能

防水

-40~300℃

防水

-25~250℃

防水

-40~300℃

③ チノー 防水型ハンディ放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-TE2	5-0752-0301 1157802	¥12,000

寸法: 59.6×54×H119.6 重量: 約123g (乾電池含む)
応答速度: 1秒 (90%応答) 再現性: 1℃±1digit以内
測定径/測定距離: φ45/500 (mm)
測定位置確認: レーザービームにて中心を指示
測定精度: 測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digit
のいずれか大きい値
表示分解能: 0.5℃、ただし-20℃以下および100℃以上は1℃
放射率設定: 出荷時/0.95
内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変 (0.05ステップ)
使用温湿度: 0~50℃, 90%RH以下 (ただし結露しないこと)
付属品: アルカリ単4乾電池2本、ストップ、取扱説明書
●測定範囲 -40~300℃の防水型ハンディ放射温度計です。
●フリップボタン操作で、測定位置確認用にレーザーポインターが付いているので誰でもすぐに使えます。

④ テストー 超小型 表面温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 805	5-0752-0401 2869440	¥10,000

寸法: 31×19×H80 重量: 28g
測定精度: ±1℃ (-2~40℃)、
±1.5℃ (40.1~150℃)
分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)
放射率: 0.95
防塵防水等級: IP67
動作温度: 0~50℃
電源: ボタン型電池 CR2032 1個
●水・油・衝撃から本体を守るTopSafeプロテクタ付
●オートオフ機能

⑤ チノー 防水型ハンディ放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-TB	5-0752-0501 2115000	¥37,000

寸法: 59.6×54×H119.6 重量: 123g
測定径/測定距離: φ45mm/500mm
測定位置確認: レーザービームにて中心を指示
測定精度: 測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
ただし、-30℃~0.1℃...±3℃±1digit、
-30℃以下...±5℃±1digit
(周囲温度25℃±2℃、放射率ε=1.0において)
分解能: 0.5℃、ただし-20℃以下および100℃以上は1℃
防塵防水等級: IP67
放射率設定: 出荷時/0.95
内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変 (0.05ステップ)
使用温湿度: 0~50℃, 90%RH以下 (ただし結露しないこと)
電源: アルカリ単4乾電池2本
●触れずに1秒で温度計測。防水、抗菌仕様で食品衛生に配慮した放射温度計
●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
●小型軽量123g。ボタン一つで計測データ送信
●測定ポイントにレーザービームを確認
●トレーサビリティ証明書を発行可能

非接触 -33~220℃
接触 -55~330℃

-50~330℃

-55~220℃

-30~275℃

⑥ A&D 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5612A	5-0752-0601 0834200	¥6,500

寸法: 40×24×H156 センサー部/φ3.3mm
外部温度センサー 約13.8秒 (90%)
測定精度: ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値 (-9.9~330℃)
分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
放射率: 0.1~1.0 (調節可能)
レーザーマーカー: なし
電源: CR2032形リチウム電池1個
電池寿命: 約30時間 (連続使用時)

⑦ カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-210	5-0752-0701 7797300	¥6,600

寸法: 36×89×H134
測定精度: ±4℃ (-50~0℃)、
±2%rdgまたは±2℃ (0~330℃)
分解能: 0.1℃
放射率: 0.95
電源: 9V形乾電池1本
●レーザーマーカー付

⑧ A&D 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5613A	5-0752-0801 0834300	¥4,000

寸法: 39×19×H77
応答速度: 約1秒 (90%)
測定精度 (保証範囲): ±2%または±2℃ (-33~220℃)
±4℃ (-33℃以下)
分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)
放射率: 0.05~1.0 (調節可能)
レーザーマーカー: なし
電源: CR2032形リチウム電池1個
電池寿命: 約30時間 (連続使用時)

⑨ カスタム ペン型 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-10	5-0752-0901 1252300	¥4,400

寸法: 24×18×H84
測定精度: ±1℃ (0~65℃)、
±1.5℃ (65~275℃)
±2℃ (-30~10℃)
分解能: 0.1℃
放射率: 0.95
電源: LR44ボタン電池2個
電池寿命: 約12時間 (アルカリ電池使用時)
●オートパワーオフ機能付 (15秒)

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スリープジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低温調理器・フールドウオーマー

48
温度計