

白金センサー温度計

〈SN-3400用 オプションセンサー〉

防水

① ハンディ型
白金デジタル温度計
プラチナサーモ

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

SN-3400 5-0755-0101 0132300 ¥19,000

寸法:64×26×H154
 本体重量:50g(電池含む)
 測定精度:±0.3℃(-50~200℃)
 上記以外±0.8℃
 分解能:0.1℃
 防塵防水等級:IPX5
 測定周期:約0.5秒
 電源:単3乾電池2本
 付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ
 ●白金(Pt1000Q)センサー入力の高精度デジタル温度計
 ●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)
 ●素早い応答性(10秒以内)

-100~400℃

-100~300℃

-100~400℃

-100~400℃

-100~100℃

-100~400℃

-100~260℃

② 防水食品用標準センサー

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

SN-3400-01 5-0755-0201 0132400 ¥6,000

センサー部:φ3×100 コード長:約1m

●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

③ 液体・半固体耐久型センサー

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

SN-3400-02 5-0755-0301 0132500 ¥8,000

センサー部:φ4×120 コード長:約1m

●焼き上がりのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

④ 防水フライ油用センサー

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

SN-3400-03 5-0755-0401 0132600 ¥10,000

センサー部:φ4×410 コード長:約1m

●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカ等の温度測定に

⑤ 空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

SN-3400-04 5-0755-0501 0132700 ¥8,000

センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード)

●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

⑥ 汎用センサー

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

SN-3400-05 5-0755-0601 0132800 ¥9,000

センサー部:φ4×200 コード長:約1m

●液体・半固体の温度測定に

⑦ 防水フッ素加工センサー(耐薬品用)

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

SN-3400-06 5-0755-0701 0132900 ¥12,000

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m

●酸やアルカリ水溶液温度測定に

防水



-40~260℃

⑧ チノー 食品用防水 デジタル芯温計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

MF1000 5-0755-0801 グリップ:ABS 1157900 ¥30,000

MF1000M 5-0755-0802 グリップ:SUS316 1160700 ¥30,000

寸法:58×29×H174
 重量:165g(電池は含みません)
 測定精度:±0.5℃(周囲温度0~50℃において)
 分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)
 1℃(100~260℃)

付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1

ベルトクリップ×1

ベルトクリップ取り付けねじ×2

●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。

●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。

●オートパワーオフ機能付です。

防水



-50~300℃

⑨ テストー
防水型食品用中心温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

testo 108 5-0755-0901 2870611 ¥18,000

寸法:60×24.5×H140

重量:150g 測定範囲:-50~300℃

測定精度:±0.5℃(-30~70℃)

±0.5℃±測定値の0.5%

(-50から-30℃/70から300℃)

応答速度:(99):10秒(液体)

測定頻度:2回/秒

分解能:0.1℃

防塵防水等級:IP67

(カバーとプローブを装着した状態)

付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池

●47×47mmの大画面

●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作

●カバーは取り外して洗浄可能

防滴



-100~300℃

⑩ SATO 防水型デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

SK-1260 5-0755-1001 0835210 ¥35,500

寸法:66×25×H175
 センサー部:φ2.3mm
 重量:約200g(乾電池含む)
 測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0~199.9℃)
 ±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)

分解能:0.1℃(-100~199℃)

1℃(200~300℃)

防塵防水等級:IPX4

付属品:K熱電対標準センサー

(SK-S100K)1本

マンガン乾電池単4形4本

●メモリー機能

●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。

●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。

●プリンタ出力

●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

防滴



-50~300℃

⑪ A&D 防水型中心温度計

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

AD-5604C 5-0755-1101 2912010 ¥14,000

寸法:66×29×H148

重量:120g(電池含む)

測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、

±2℃(その他の温度範囲)

分解能:0.1℃

防水等級:IPX7

センサープローブ:シース部寸法/φ3.6×150

ケーブル長:約1m、

重量約120g

電源:単4形乾電池2本

電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)

付属品:電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリア

ケース

●バックライト付きで暗い場所でも見やすい

●上限/下限温度アラーム機能付

●オートパワーオフ機能付