

49
タイマー

50
濃度計他

43
ストレイナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
保存容器
ストックポット

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



① デジタル式 塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
ES-421	5-0777-0101	6382000 ¥95,000

測定範囲:食塩濃度相当0.00~10.0%
最小表示:0.00~2.99%まで…0.01%
3.0~10.0%まで…0.1%
外寸:170×90×H40 重量:220g(本体のみ)
測定方式:導電率式
電源:006P(9V)1本
●電極がチタン、サンプルステージがSUS316Lで耐久性があります。
●モニターにはバックライトがついており、表示画面が見やすい。
●オフセット機能搭載



② SATO 塩分濃度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SK-10S	5-0777-0201	837500 ¥30,700

測定範囲:0.1~10.0%
外寸:62×24×H148
重量:140g(電池除く)
測定方法:電気抵抗式
電源:006P(9V)1本



③ カスタム デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SA-02	5-0777-0301	6380800 ¥24,200

測定範囲:塩分濃度測定…0.0~10.0%(−5~60°C)
温度測定…−20~60°C
外寸:48×29×147
重量:135g(電池含む)
電源:単4電池3本
●塩分と温度のデュアル表示です。
●塩分測定(%)時には平均値測定も可能



④ タニタ デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO-304	5-0777-0401	6146610 ¥10,000

測定範囲:0.0~5.0%
測定温度範囲:5~90°C
表示:0.1%単位デジタル表示
外寸:25×25×H171
電源:単4電池 2本
防滴・防水機能:防水IP67
自動温度補正機能付



⑤ デジタル塩分測定器 'こつん' ㊦

ページコード	商品コード	価格
No.SB-500	5-0777-0501	7651700 ¥11,950

測定範囲:0.0~5.0%
温度範囲:1~99°C
外寸:32×168×18
重量:約42g(電池を含む)
電源:ボタン電池 CR2032 1個
節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)
●生活防水構造
●軽く叩いて電源ON機能
●光って測定完了をお知らせ



⑥ タニタ 電子式 塩分計 しおみくん ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO303WH	5-0777-0601	5504110 ¥5,000

測定範囲:0.4~1.4%
測定温度範囲:30~90°C
寸法全長:205×幅29×厚さ18
電源:LR44タイプ乾電池3個付
表示方法:3段階式です。
うす味 0.4~0.7%
ふつ味 0.8~1.1%
から味 1.2~1.4%



⑦ デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
EN-901WT	5-0777-0701	0414800 製造中止

測定範囲:0.3~1.5%
測定精度:(5~45°C被測定物温度)±0.2%
※その他範囲外では±0.4%(目安となります)
動作温湿度範囲:0~40°C / 80%RH以下
(ただし、結露しないこと)
外寸:190×27×H14 重量:27g
測定方式:伝導度測定方式
電源:リチウム電池 CR2032 1個 表示方法:2桁デジタル
●デジタル表示、0.1%単位で塩分濃度をチェックできる
●6段階の濃度レベル、3段階で味付け判定
●味噌汁やスープなどの塩分チェックで健康管理



⑧ A&D 防水型デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD-4723	5-0777-0801	1555520 ¥3,400

測定範囲:0.1~5.0%
測定精度:塩分濃度0.1~2.0%(5~45°C被測定物温度)±0.2%
※その他範囲外では±0.2%
塩分濃度2.1~3.0%(5~45°C被測定物温度)±0.3%
※その他範囲外では±0.4%
塩分濃度3.1~5.0%(5~45°C被測定物温度)±0.5%
※その他範囲外では±0.6%
(その他範囲外は目安となります)
温度範囲:0~90°C
外寸:180×34×H16 重量:28g
測定方式:電気伝導度測定方式
電源:リチウム電池 CR2032 1個
●塩分濃度を手軽にチェック
●水型IPX7で汚れたら丸ごと洗えます。



⑨ 健康塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
EN-900WT	5-0777-0901	0414900 ¥2,780

測定範囲:0.3~1.5%
測定精度:±0.2%(計測温度5~45°C精度)
動作温湿度範囲:0~50°C 対応温度:90°C
外寸:188×22×H14 重量:25g
測定方式:電気伝導度式
電源:ボタン電池LR44 3個
表示方法:3色LED 7段階表示



⑩ タニタ 防滴タイプ 塩分計 しおみスプーン ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO302WH	5-0777-1001	4215510 ¥3,000

測定範囲:0.6~1.2%
測定温度範囲:60~80°C
外寸:本体28×160×13
表示方法:3段階式
0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~
電源:LR44タイプ電池3個内蔵



(注)電池交換はメーカー作業になり
ますのでお問い合わせください。